



verrundet

vernickelt 6...10 μ

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar.

Werkstoff, Halbzeug (Die Herstellg. aus welcher Halbzeugabmessung ist zulässig)

Rundmessing 3 DIN 1755 Ms 58 h bk

| | | | |
|---|---------|------|-------|
| 5 | M 83/51 | 12.3 | Strom |
| 4 | M 6.50 | 9 | Fest |
| 3 | M 120 | 8 | - |

Abmaß Abmaße

ervielf. Paare Nr

Arbeitspaare Nr

Maßstab 10:1

| 48 | Tag | Name |
|------------|-------|---------|
| Bearb. | 13.6. | Kötisch |
| Gepr. | | Hülten |
| Norm-gepr. | | |

Fertiggewicht
zul. Abw. für Maße
ohne Toleranzangabe

| Ändg. Zust. | Ändg.-Mitt.-Nr. | Tag | Name | Ändg. Zust. | Ändg.-Mitt.-Nr. | Tag | Name |
|-------------|-----------------|-----|------|-------------|-----------------|-----|------|
|-------------|-----------------|-----|------|-------------|-----------------|-----|------|

1-400-0003-0- (4)

Firmen Nr

Ersatz für 28.0028.-- u. Orig. q.l. Nr. v. 5.1.46



Röhrenwerk
Berlin

Steckerstift

Wt.

6-000-3508-3-(4)